

>> CLORINADOR DE SAL SSC - MINI

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Diseñado para piscinas residenciales de hasta 90.000 litros.
- Incorpora la última tecnología, una interfaz intuitiva y componentes robustos para crear el clorinador más fiable.
- Fácil de instalar, usar y sin mantenimiento.
- Indicaciones y alertas claras.
- Cableado ya fijado en la celda para evitar problemas de conexión.
- Larga vida útil.
- Menos manipulación de productos químicos y mejor calidad de agua.

Código	Modelo	Voltaje	Nivel de sal	Salida de celda	Volumen piscina hormigón	Conexiones
EP88380702	SSC - mini	220	3000 ppm	25 gr/hr	90.000 litros	50mm/1.5" - 63mm/2"



PANEL DE CONTROL

- Permite controlar la producción de tiempo y super-cloración.
- Indica:
 - El fin de la vida celular esperada
 - Cuando no hay flujo
 - Generación de cloro
 - Modo de espera
 - Alarma de problema general

LA CELDA

- Compuesta por:
 - Placas de titanio para una producción máxima de cloro a 25 gramos / h.
 - Polaridad inversa autolimpiante.
 - Interruptor de flujo.
 - Sensor de temperatura.
 - Carcasa translúcida con dos conexiones diferentes: 50mm / 1 1/2" o 63mm / 2"
 - Presión máxima de trabajo: 2,5 bar.
 - Perfecto para piscinas de magnesio salado.
 - Fácil de instalar, mantener y reemplazar.

